

### Montage – Richtlinien

#### Bauseitige Leistungen

Alle nicht ausdrücklich im Auftrag erwähnten Leistungen sind kundenseitig zu erbringen

Dies gilt im Besonderen für folgende Leistungen:

- Fundamente, sowie eventuell erforderliche Maßnahmen zur Schwingungsdämpfung
- Mechanische Montage
- Verblechungen, Stahlbau
- Montagematerial wie z.B. Dübel, Konsolen, Aufhängungen, Stützen (sofern nicht im Lieferumfang beschrieben)
- Leitern, Treppen, Podeste, Bühnen, Gestelle, Plattformen, usw. z.B. Bedienung, Wartung oder Reparatur, sofern diese nicht ausdrücklich im Auftrag erwähnt sind
- Die Begehung für Wartungsbauteile, wie Antriebe, Spannvorrichtungen etc., die nicht ausdrücklich im Auftrag beschrieben sind, müssen durch geeignete Steigmittel gewährleistet werden
- Lokale Auflagen des Brandschutzes sind grundsätzlich bauseitig vorzusehen
- Lokale Auflagen des Explosionsschutzes sind nicht enthalten

#### Baustellen – Vorbereitung

Durch den Kunden sicher zu stellen:

- Die Aufstellungsfläche der Anlage muss vor Anlieferung frei zugänglich, sauber und eben sein und den Anforderungen an das Gewicht der Anlage (Tragfähigkeit) entsprechen
- Licht und Stromquellen, welche für die Montage benötigt werden, müssen vorhanden sein
- Der Weg zwischen Ablade- und Aufstellungsort muss ausreichend frei sein, um einen sicheren und problemlosen innerbetrieblichen Transport der Anlage zu gewährleisten

#### Entladung

Durch den Kunden sicher zu stellen:

- Das Entladen der Anlage liegt im Verantwortungsbereich des Kunden
  - Hierzu zählt auch die Bereitstellung der geeigneten Hebe- und Transportmittel
- Nach dem Entladen muss der Kunde sicherstellen, dass die Anlage, bis zum Eintreffen des Dreher-Montage-Supervisors bzw. Monteurs, in einen sicheren, trockenen und wettergeschützten Bereich zwischengelagert wird
- Dreher empfiehlt, die Anlage erst nach Eintreffen des Dreher-Montage-Supervisors / Monteurs, an den Aufstellungsort zu bringen

### Supervisor

Definition und Aufgaben:

- Aufgabe des Supervisors ist es, den Kunden bzw. den von ihm beauftragten Dritten im Hinblick auf eine fachgerechte Montage der Anlage, zu beraten und den Auftraggeber bzw. den von ihm beauftragten Dritten auf Abweichungen zur Montage- bzw. Betriebsanleitung, Montagefehler und Qualitätsmängel hinzuweisen
- Der Supervisor wird während der Montage von kundenseitig beigestellten Monteuren und Elektrikern unterstützt
- Sämtliche Hebe- und Transportmittel wie z.B. Kran, Gabelstapler, Hebebühnen etc. werden kundenseitig zeitgerecht beigestellt
- Die tägliche Arbeitszeit des Supervisors, inklusive An- und Abfahrt, beträgt max. 10 Stunden
- Überstunden werden nach den zurzeit gültigen Montagerichtsätzen berechnet

### Allgemeines

Sämtliche vom Kunden gewünschten Abweichungen vom oben Beschriebenen, müssen vor Vertragsabschluss zwischen Kunde und Dreher geklärt und dokumentiert werden

#### Heinrich DREHER GmbH & Co KG

Zieglerstraße 17

D-52078 Aachen

Eingetragen beim AG Aachen • HRA Aachen 1297

Persönlich haftende Gesellschafterin: Heinrich Dreher Verwaltungs-GmbH • HRB 2703

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Karl-Heinz Dreher / Dipl.-Ing. Nico Dreher

Steuer-Nr.: 201/5816/3244 USt-IdNr./Vat-Nr.: DE123603050